

# P1000

## Eigenschaften:

- ✓ Hydraulikdruck: Arbeitsbereich 0–63 (70) MPa, einstellbar
- ✓ Hydraulikdurchfluss: Niederdruck (bis zu 1,5 MPa) ca. 0,8 l/min, Hochdruck (über 1,5 MPa) 0,2 l/min
- ✓ Ölvolume 2 l (nutzbar 1,8 l)
- ✓ Öl Hydrauliköl ISOVG32
- ✓ Netzanschluss 230 V AC 50/60 Hz
- ✓ Zulässige Spannungsschwankung: Nennspannung  $\pm 5\%$
- ✓ Elektromotor 0,25 kW, Isolationsklasse E, kommutierter Motor offener Bauart 230 V, 50/60 Hz einphasig, Max. Stromstärke: 2,8 A (5 min.)
- ✓ Schutzklasse IP20
- ✓ Umgebungstemperaturen 0 – 40 °C
- ✓ CE-zugelassen: Maschinensicherheit 98/37/CE, LVD 73/23/EWG
- ✓ Hydraulikgehäuse 2,4 m, Schnellkupplung, Manövriergriff 12 V AC
- ✓ Netzkabel 1,5 m mit Erdungsstecker
- ✓ Kann mit allen Elpress-Crimpköpfen verwendet werden



Artikelnummer: **5204-009300**

EAN: **7393487064249**

Betriebstemperatur, max. (°C): **40**