

Alumiini-kupari-jatkosholkit 16 - 500 mm<sup>2</sup>

# AKS150-150

- ✓ Jatkos alumiinijohtimesta kuparijohtimeen.
- ✓ Alumiinijohtimelle tarvitaan kaksi puristusta, kuparijohtimelle tavallisesti yksi.



AlCu-jatkosholkki, alumiinijohtimesta kuparijohtimeen. Harvasäikeiselle alumiinikaapelille 150 mm<sup>2</sup> tai yhtenäiselle alumiinikaapelille 185 mm<sup>2</sup> sekä harvasäikeiselle/monisäikeiselle kuparikaapelille 150 mm<sup>2</sup>. Cu-osan puristuksessa leuat asetetaan holkissa olevan merkinnän ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7333-402500**

EAN: **7393487009929**

Snro: **5203835**

s1 (mm): **35**

d (mm): **15.8**

D (mm): **25**

L (mm): **104**

d1 (mm): **19**

D1 (mm): **25**

s (mm) - kuorintapituus: **61**

AWG/MCM Säikeinen Al: **300 MCM**

AWG/MCM Kiinteä Al: **350 MCM**

AWG/MCM Cu: **300 MCM**

mm<sup>2</sup> Säikeinen Al: **150**

mm<sup>2</sup> Kiinteä Al: **185**

mm<sup>2</sup> Cu: **150**