

Alumiini-kupari-jatkosholkit 16 - 500 mm²

AKS150-50

- ✓ Jatkos alumiinijohtimesta kuparijohtimeen.
- ✓ Alumiinijohtimelle tarvitaan kaksi puristusta, kuparijohtimelle tavallisesti yksi.



AlCu-jatkosholkki, alumiinijohtimesta kuparijohtimeen. Harvasäikeiselle alumiinikaapelille 150 mm² tai yhtenäiselle alumiinikaapelille 185 mm² sekä harvasäikeiselle/monisäikeiselle kuparikaapelille 50 mm². Cu-osan puristuksessa leuat asetetaan holkissa olevan merkinnän ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7333-404900**

EAN: **7393487010154**

Snro: **5203834**

s1 (mm): **23**

d (mm): **15.8**

D (mm): **25**

L (mm): **90.5**

d1 (mm): **11**

D1 (mm): **14.5**

s (mm) - kuorintapituus: **61**

AWG/MCM Säikeinen Al: **300 MCM**

AWG/MCM Kiinteä Al: **350 MCM**

AWG/MCM Cu: **1/0 AWG**

mm² Säikeinen Al: **150**

mm² Kiinteä Al: **185**

mm² Cu: **50**

Johdinsuoja (mm²): **57**