

Alumiini-kupari-jatkosholkit 16 - 500 mm²

AKS185-70

- ✓ Jatkos alumiinijohtimesta kuparijohtimeen.
- ✓ Alumiinijohtimelle tarvitaan kaksi puristusta, kuparijohtimelle tavallisesti yksi.



AlCu-jatkosholkki, alumiinijohtimesta kuparijohtimeen. Harvasäikeiselle alumiinikaapelille 185 mm² tai yhtenäiselle alumiinikaapelille 240 mm² sekä harvasäikeiselle/monisäikeiselle kuparikaapelille 70 mm². Cu-osan puristuksessa leuat asetetaan holkissa olevan merkinnän ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7333-440600**

EAN: **7393487024328**

Snro: **5207569**

s1 (mm): **25**

d (mm): **17.6**

D (mm): **32**

L (mm): **93.5**

d1 (mm): **13**

D1 (mm): **17**

s (mm) - kuorintapituus: **61**

AWG/MCM Säikeinen Al: **350 MCM**

AWG/MCM Kiinteä Al: **500**

AWG/MCM Cu: **2/0 AWG**

mm² Säikeinen Al: **185**

mm² Kiinteä Al: **240**

mm² Cu: **70**

Johdinsuoja (mm²): **72-88**