

Alumiini-kupari-jatkosholkit 16 - 500 mm<sup>2</sup>

# AKS25-16

- ✓ Jatkos alumiinijohtimesta kuparijohtimeen.
- ✓ Alumiinijohtimelle tarvitaan kaksi puristusta, kuparijohtimelle tavallisesti yksi.

AlCu-jatkosholkki, alumiinijohtimesta kuparijohtimeen. Harvasäikeiselle alumiinikaapelille 25 mm<sup>2</sup> tai yhtenäiselle alumiinikaapelille 35 mm<sup>2</sup> sekä harvasäikeiselle/monisäikeiselle kuparikaapelille 16 mm<sup>2</sup>. Cu-osan puristuksessa leuat asetetaan holkissa olevan merkinnän ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7333-400100**

EAN: **7393487009684**

Snro: **5207535**

s1 (mm): **15**

d (mm): **6.8**

D (mm): **13**

L (mm): **45.5**

d1 (mm): **6**

D1 (mm): **9**

s (mm) - kuorintapituus: **29**

AWG/MCM Säikeinen Al: **4 AWG**

AWG/MCM Kiinteä Al: **2 AWG**

AWG/MCM Cu: **6 AWG**

mm<sup>2</sup> Säikeinen Al: **25**

mm<sup>2</sup> Kiinteä Al: **35**

mm<sup>2</sup> Cu: **16**

Johdinsuoja (mm<sup>2</sup>): **15**

