

Alumiini-kupari-jatkosholkit 16 - 500 mm<sup>2</sup>

# AKS35-10

- ✓ Jatkos alumiinijohtimesta kuparijohtimeen.
- ✓ Alumiinijohtimelle tarvitaan kaksi puristusta, kuparijohtimelle tavallisesti yksi.



AlCu-jatkosholkki, alumiinijohtimesta kuparijohtimeen. Harvasäikeiselle alumiinikaapelille 35 mm<sup>2</sup> tai yhtenäiselle alumiinikaapelille 50 mm<sup>2</sup> sekä harvasäikeiselle/monisäikeiselle kuparikaapelille 10 mm<sup>2</sup>. Cu-osan puristuksessa leuat asetetaan holkissa olevan merkinnän ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7333-440800**

EAN: **7393487018280**

Snro: **5203822**

s1 (mm): **14**

d (mm): **8.5**

D (mm): **20**

L (mm): **66**

d1 (mm): **5**

D1 (mm): **8**

s (mm) - kuorintapituus: **45**

AWG/MCM Säikeinen Al: **2 AWG**

AWG/MCM Kiinteä Al: **10 AWG**

AWG/MCM Cu: **8 AWG**

mm<sup>2</sup> Säikeinen Al: **35**

mm<sup>2</sup> Kiinteä Al: **50**

mm<sup>2</sup> Cu: **10**