

Alumiini-kupari-jatkosholkit 16 - 500 mm²

AKS35-25

- ✓ Jatkos alumiinijohtimesta kuparijohtimeen.
- ✓ Alumiinijohtimelle tarvitaan kaksi puristusta, kuparijohtimelle tavallisesti yksi.



AlCu-jatkosholkki, alumiinijohtimesta kuparijohtimeen. Harvasäikeiselle alumiinikaapelille 35 mm² tai yhtenäiselle alumiinikaapelille 50 mm² sekä harvasäikeiselle/monisäikeiselle kuparikaapelille 25 mm². Cu-osan puristuksessa leuat asetetaan holkissa olevan merkinnän ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7333-400400**

EAN: **7393487009714**

Snro: **5207539**

s1 (mm): **17**

d (mm): **8.5**

D (mm): **20**

L (mm): **69**

d1 (mm): **8**

D1 (mm): **11**

s (mm) - kuorintapituus: **45**

AWG/MCM Säikeinen Al: **2 AWG**

AWG/MCM Kiinteä Al: **10 AWG**

AWG/MCM Cu: **4 AWG**

mm² Säikeinen Al: **35**

mm² Kiinteä Al: **50**

mm² Cu: **25**

Johdinsuoja (mm²): **21-29**