


Alumiini-kupari-jatkosholkit 16 - 500 mm²

AKS50-16



- ✓ Jatkos alumiinijohtimesta kuparijohtimeen.
- ✓ Alumiinijohtimelle tarvitaan kaksi puristusta, kuparijohtimelle tavallisesti yksi.

AlCu-jatkosholkki, alumiinijohtimesta kuparijohtimeen. Harvasäikeiselle alumiinikaapelille 50 mm² tai yhtenäiselle alumiinikaapelille 70 mm² sekä harvasäikeiselle/monisäikeiselle kuparikaapelille 16 mm². Cu-osan puristuksessa leuat asetetaan holkissa olevan merkinnän ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7333-404800**

EAN: **7393487010147**

Snro: **5203824**

s1 (mm): **15**

d (mm): **9.6**

D (mm): **20**

L (mm): **66**

d1 (mm): **6**

D1 (mm): **9**

s (mm) - kuorintapituus: **45**

AWG/MCM Säikeinen Al: **1/0 AWG**

AWG/MCM Kiinteä Al: **20 AWG**

AWG/MCM Cu: **6 AWG**

mm² Säikeinen Al: **50**

mm² Kiinteä Al: **70**

mm² Cu: **16**

Johdinsuoja (mm²): **15**