

KRF-kulmakaapelikengät 45°

KRF120-10- 45GR



- ✓ Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- ✓ Tarkastusreikä.

- ✓ UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.
Putkikaapelikenkä, jossa 45 asteen kulma,
monisäikeiselle (luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka
2) (IEC 60228) 120 mm² kuparijohtimelle, laatussa
M10-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun
järjestelmän V600, V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-127800**
EAN: **7393487016279**
Snro: **5202787**

A (mm): **43**
W (mm): **32**
N (mm): **11.5**
N1 (mm): **18.5**
P (mm): **30**
d (mm): **17**
D (mm): **22**
t (mm) - latan paksuus: **4.9**
s (mm) - kuorintapituus: **27**

Ruuvi: **M10**
Kulma (°): **45**
Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **4/0 AWG**
mm² Cu: **120**

ELPRESS