

KRF-kulmakaapelikengät 45°

KRF150-10- 45GR



- ✓ Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- ✓ Tarkastusreikä.

- ✓ UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.
Putkikaapelikengä, jossa 45 asteen kulma,
monisäikeiselle (luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka
2) (IEC 60228) 150 mm² kuparijohtimelle, laatassa
M10-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun
järjestelmän V600, V1300 tai V250 kanssa.



**UK
CA**

Tuotenumero: **7301-113500**

EAN: **7393487019614**

Snro: **5202790**

A (mm): **49**

W (mm): **36**

N (mm): **11.5**

N1 (mm): **18.5**

P (mm): **30**

d (mm): **19**

D (mm): **25**

t (mm) - latan paksuus: **5.8**

s (mm) - kuorintapituus: **32**

Ruuvi: **M10**

Kulma (°): **45**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **300 MCM**

mm² Cu: **150**

ELPRESS