

KRF-kulmakaapelikengät 45°

KRF150-12- 45GR



- ✓ Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- ✓ Tarkastusreikä.

- ✓ UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.
Putkikaapelikengä, jossa 45 asteen kulma,
monisäikeiselle (luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka
2) (IEC 60228) 150 mm² kuparijohtimelle, laatassa
M12-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun
järjestelmän V600, V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-113600**
EAN: **7393487019621**
Snro: **5202791**

A (mm): **49**
W (mm): **36**
N (mm): **12.5**
N1 (mm): **19.5**
P (mm): **32**
d (mm): **19**
D (mm): **25**
t (mm) - latan paksuus: **5.8**
s (mm) - kuorintapituus: **32**

Ruuvi: **M12**
Kulma (°): **45**
Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **300 MCM**
mm² Cu: **150**

ELPRESS