

KRFS50-6

- ✓ Materiaali: Cu 99,95 %, tinattu Cu/Sn.
- ✓ Tarkastusreikä.
- ✓ Harvasäikeiselle (luokka 2) ja monisäikeiselle (luokka 5) kuparijohtimelle, monisäikeiselle kuparijohtimelle suositellaan kosketuspuristusta Dual-järjestelmällä.

Esimerkki merkinnöistä, KRFS: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.
Putkikaapelikenkä monisäikeiselle (luokka 5) ja
harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 50 mm²
kuparijohtimelle, laatussa M-6-reikä. Käytetään
Elpressin sertifioitua järjestelmän PVL350, V600,
DV1300, DV250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-290300**

EAN: **7393487061941**

Snro: **5203899**

W (mm): **15**

N (mm): **11**

P (mm): **22.5**

f (mm): **1.25**

d (mm): **11**

D (mm): **14,5**

L (mm): **51**

t (mm) - laatan paksuus: **4**

s (mm) - kuorintapitus: **19**

Ruuvi: **M6**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **1/0 AWG**

mm² Cu: **50**

