

Ruuvijatkosholkit 10 - 240 mm² (esikierteitetyt ruuvit)

SC150N

- ✓ ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- ✓ käsittelyä helpottavat esikierteitetyt murtoruuvit
- ✓ väliseinäallinen
- ✓ jännitealue: 1 kV
- ✓ täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset

Ruuvijatkosholkki 1 kV, joka sopii sekä alumiini- että kuparikaapeleille, luokka 1 ja 2. Pyöreä kaapeli 70 – 150 mm², sektorin muotoinen kaapeli 70 – 150 mm². Suojajohtimen 21 – 95 mm² jatkamiseen, käytetään täytepalan SC150N/PEN kanssa kaapelin kuparivaipan jatkamiseen.



Tuotenumero: **7320-011400**

EAN: **7393487049291**

Snro: **5203856**

d (mm): **19.5**

D (mm): **23,0**

L (mm): **80**

s (mm) - kuorintapitus: **39**

Enimmäisjännite (kV): **1**

Johdinsuoja (mm²): **120-146**

Johdinsuoja (täyttökappaleella), min. (mm²): **21-95 (SC150N/PEN)**

Johdinsuoja (täyttökappaleella), maks. (mm²): **21-95 (SC150N/PEN)**

Kaapelityyppi pyöreä (mm²): **70-150**

Kaapelityyppi sektori (mm²): **70-150**

