

Ruuvijatkosholkit 10 - 240 mm² (esikierteitetyt ruuvit)

SC240N

- ✓ ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- ✓ käsittelyä helpottavat esikierteitetyt murtoruuvit
- ✓ väliseinäallinen
- ✓ jännitealue: 1 kV
- ✓ täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset

Ruuvijatkosholkki 1 kV, joka sopii sekä alumiini- että kuparikaapeleille, luokka 1 ja 2. Pyöreä kaapeli 95 – 240 mm², sektorin muotoinen kaapeli 120 – 240 mm². Suojajohtimen 29 – 146 mm² jatkamiseen, käytetään täytepalan SC240/PEN kanssa kaapelin kuparivaipan jatkamiseen.



Tuotenumero: **7320-011600**

EAN: **7393487049307**

Snro: **5203857**

d (mm): **25**

D (mm): **33,1**

L (mm): **144**

s (mm) - kuorintapitus: **70**

Enimmäisjännite (kV): **1**

Johdinsuoja (täyttökappaleella), min. (mm²): **29-146 (SC240/PEN)**

Johdinsuoja (täyttökappaleella), maks. (mm²): **29-146 (SC240/PEN)**

Kaapelityyppi pyöreä (mm²): **95-240**

Kaapelityyppi sektori (mm²): **120-240**

