

Ruuvijatkosholkit 10 - 240 mm<sup>2</sup> (esikierteitetyt ruuvit)

# SC95N

- ✓ ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- ✓ käsittelyä helpottavat esikierteitetyt murtoruuvit
- ✓ väliseinäallinen
- ✓ jännitealue: 1 kV
- ✓ täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset

Ruuvijatkosholkki 1 kV, joka sopii sekä alumiini- että kuparikaapeleille, luokka 1 ja 2. Pyöreä kaapeli 35 – 95 mm<sup>2</sup>, sektorin muotoinen kaapeli 50 – 95 mm<sup>2</sup>. Suojajohtimen 6 – 35 mm<sup>2</sup> jatkamiseen, käytetään täytepalan SC95N/PEN kanssa kaapelin kuparivaipan jatkamiseen.



Tuotenumero: **7320-011500**

EAN: **7393487049284**

Snro: **5203855**

d (mm): **16.8**

D (mm): **23,0**

L (mm): **69**

s (mm) - kuorintapitus: **31**

Enimmäisjännite (kV): **1**

Johdinsuoja (mm<sup>2</sup>): **57-95**

Johdinsuoja (täyttökappaleella), min. (mm<sup>2</sup>): **16-50 (SC95N/PEN)**

Johdinsuoja (täyttökappaleella), maks. (mm<sup>2</sup>): **16-50 (SC95N/PEN)**

Kaapelityyppi pyöreä (mm<sup>2</sup>): **35-95**

Kaapelityyppi sektori (mm<sup>2</sup>): **50-95**

