

Ruuvijatkosholkit 10 - 630 mm² (käännettävä ruuvi)

SC150R95S

- ✓ ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- ✓ käännettävät murtoruuvit
- ✓ jännitealue: 1 – 36 kV
- ✓ väliseinäallinen
- ✓ täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset

Ruuvijatkosholkki 1 – 36 kV, joka sopii sekä alumiini-että kuparikaapeleille, luokka 1 ja 2. Pyöreä kaapeli 95 – 150 mm², sektorin muotoinen kaapeli 95 – 120 mm². Suojajohtimen 21 – 95 mm² jatkamiseen, käytetään täytepalan SC150N/PEN kanssa kaapelin kuparivaipan jatkamiseen.



Tuotenumero: **7320-010300**

EAN: **7393487026780**

Snro: **5207662**

d (mm): **16**

D (mm): **27,0**

L (mm): **114**

s (mm) - kuorintapituus: **58**

Enimmäisjännite (kV): **1-36**

Johdinsuoja (mm²): **70-95**

Kaapelityyppi pyöreä (mm²): **95-150**

Kaapelityyppi sektori (mm²): **95-120**

