

Ruuvijatkosholkit 10 - 630 mm² (käännettävä ruuvi)

SC95R95S

- ✓ ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- ✓ käännettävät murtoruuvit
- ✓ jännitealue: 1 – 36 kV
- ✓ väliseinäallinen
- ✓ täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset

Ruuvijatkosholkki 1 – 36 kV, joka sopii sekä alumiini- että kuparikaapeleille, luokka 1 ja 2. Pyöreä kaapeli 50 – 95 mm², sektorin muotoinen kaapeli 50 – 95 mm². Suojajohtimen 16 – 57 mm² jatkamiseen, käytetään täytepalan SC95N/PEN kanssa kaapelin kuparivaipan jatkamiseen.



Tuotenumero: **7320-011100**

EAN: **7393487037847**

Snro: **5207652**

d (mm): **16**

D (mm): **27,0**

L (mm): **114**

s (mm) - kuorintapituus: **58**

Enimmäisjännite (kV): **1-36**

Johdinsuoja (mm²): **70-95**

Johdinsuoja (täyttökappaleella), min. (mm²): **16-57 (SC95N/PEN)**

Johdinsuoja (täyttökappaleella), maks. (mm²): **16-57 (SC95N/PEN)**

Kaapelityyppi pyöreä (mm²): **50-95**

Kaapelityyppi sektori (mm²): **50-95**

