

Ruuvikaapelikengät 10 - 630 mm² (esikierteitetyt ruuvit)

SL240N-10-12

- ✓ ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- ✓ käsittelyä helpottavat esikierteitetyt murtoruuvit
- ✓ jännitealue 1 kV
- ✓ täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset
- ✓ kaapelikengät ovat bimetallityyppisiä parhaan toiminnan varmistamiseksi

Ruuvikaapelikengä 1 kV, joka sopii sekä alumiini- että kuparikaapeleille, luokka 1 ja 2. Pyöreä kaapeli 120 – 240 mm², sektorin muotoinen kaapeli 120 – 240 mm². Sopii sekä M10- että M12-ruuveille, tilaukseen sisältyy supistuslevy ja suora aluslevy.



Tuotenumero: **7334-017000**

EAN: **7393487083554**

Snro: **5204921**

W (mm): **31.5**

N (mm): **15**

d (mm): **25**

D (mm): **38/33,1**

L1 (mm): **86**

L (mm): **144.5**

L2 (mm): **31**

t (mm) - latan paksuus: **7.6**

s (mm) - kuorintapituus: **76**

Ruuvi: **M12, M10**

Enimmäisjännite (kV): **1**

Johdinsuoja (täyttökappaleella), min. (mm²): **29-146 (SC240/PEN)**

Johdinsuoja (täyttökappaleella), maks. (mm²): **29-146 (SC240/PEN)**

Kaapelityyppi pyöreä (mm²): **120-240**

Kaapelityyppi sektori (mm²): **120-240**

