

Ruuvikaapelikengät 10 - 630 mm² (esikierteitetyt ruuvit)

SL240R-12- 16

- ✓ ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- ✓ esikierteitetyt murtoruuvit helpottavat käsittelyä
- ✓ jännitealue 1 – 36 kV
- ✓ täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset
- ✓ kaapelikengät ovat bimetallityyppisiä parhaan toiminnan varmistamiseksi

Ruuvikaapelikengä 1–36 kV, joka sopii sekä alumiini- että kuparikaapeleille, luokka 1 ja 2. Pyöreä kaapeli 185–240 mm². Sopii sekä M12- että M16-ruuveille, tilauksen mukana toimitetaan supistuslevy ja suora aluslevy.



Tuotenumero: **7334-015500**
EAN: **7393487089495**

W (mm): **30**
N (mm): **15**
d (mm): **20**
D (mm): **33,5**
L1 (mm): **79**
L (mm): **134**
t (mm) - latan paksuus: **7.9**
s (mm) - kuorintapituus: **75**

Ruuvi: **M12, M16**
Enimmäisjännite (kV): **1-36**

Kaapelityyppi pyöreä (mm²): **185-240**

