

Ruuvikaapelikengät 10 - 630 mm² (käännettävä ruuvi)

SL150R95S- 10-12

- ✓ ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- ✓ käännettävät murtoruuvit
- ✓ jännitealue 1 – 36 kV
- ✓ täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset
- ✓ kaapelikengät ovat bimetallityyppisiä parhaan toiminnan varmistamiseksi

Ruuvikaapelikengä 1 – 36 kV, joka sopii sekä alumiini- että kuparikaapeille, luokka 1 ja 2. Pyöreä kaapeli 95 – 150 mm², sektorin muotoinen kaapeli 95 mm². Sopii sekä M10- että M12-ruuveille, tilaukseen sisältyy supistuslevy ja suora aluslevy.



Tuotenumero: **7334-012100**

EAN: **7393487033801**

Snro: **5215576**

a (mm): **12**
W (mm): **26**
N (mm): **12.5**
d (mm): **16**
D (mm): **27**
L1 (mm): **75.5**
L (mm): **116**
t (mm) - latan paksuus: **6.2**
s (mm) - kuorintapituus: **69**

Ruuvi: **M10, M12**
Enimmäisjännite (kV): **1-36**

Johdinsuoja (mm²): **70-95**
Kaapelityyppi pyöreä (mm²): **95-150**
Kaapelityyppi sektori (mm²): **95**

