

Ruuvikaapelikengät 10 - 630 mm² (käännettävä ruuvi)

SL150R95S- 12X2-40

- ✓ ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- ✓ käännettävät murtoruuvit
- ✓ jännitealue 1 – 36 kV
- ✓ täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset
- ✓ kaapelikengät ovat bimetallityyppisiä parhaan toiminnan varmistamiseksi

Ruuvikaapelikengä 1–36 kV, joka sopii sekä alumiini- että kuparikaapeleille, luokka 1 ja 2, laatassa kaksi M12-reikää. Pyöreä kaapeli 95–150 mm², sektorinmuotoinen kaapeli 95 mm².



Tuotenumero: **7334-015900**
EAN: **7393487079687**

a (mm): **12**
W (mm): **30.5**
N (mm): **15**
cc (mm): **40**
d (mm): **16**
D (mm): **27**
L1 (mm): **75.5**
L (mm): **172**
t (mm) - latan paksuus: **6.3**
s (mm) - kuorintapituus: **76**

Ruuvi: **M12x2**
Enimmäisjännite (kV): **1-36**

Johdinsuoja (mm²): **70-95**
Kaapelityyppi pyöreä (mm²): **95-150**
Kaapelityyppi sektori (mm²): **95**

