

Ruuvikaapelikengät 10 - 630 mm² (käännettävä ruuvi)

SL400R240S- 16

- ✓ ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- ✓ käännettävät murtoruuvit
- ✓ jännitealue 1 – 36 kV
- ✓ täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset
- ✓ kaapelikengät ovat bimetallityyppisiä parhaan toiminnan varmistamiseksi

Ruuvikaapelikengä 1 – 36 kV, joka sopii sekä alumiini- että kuparikaapeleille, luokka 1 ja 2, laatassa M16-reikä. Pyöreä kaapeli 300 – 400 mm², sektorin muotoinen kaapeli 240 mm².



Tuotenumero: **7334-010900**

EAN: **7393487033252**

Snro: **5203843**

a (mm): **16**

W (mm): **41.5**

N (mm): **21**

d (mm): **25.8**

D (mm): **41,5**

L1 (mm): **103**

L (mm): **182**

t (mm) - latan paksuus: **9.6**

s (mm) - kuorintapituus: **97**

Ruuvi: **M16**

Enimmäisjännite (kV): **36**

Kaapelityyppi pyöreä (mm²): **300-400**

Kaapelityyppi sektori (mm²): **240**

