

1300-järjestelmä (C2)

DV1300C2

- ✓ avoimessa C-muotoisessa puristus päässä patentoitu DUAL-tekniikka, joka tuottaa optimoidun kuusikulmapuristuksen ja tietyn tuurnapuristuksen kahdessa integroidussa vaiheessa
- ✓ työpaine 63 MPa (630 bar)
- ✓ puristusvoima 130 kN

Puristus pää tyypin KRF/KSF Cu-liitosten 10 – 300 mm² kosketuspuristukseen. Käytetään yhdessä Elpressin jalkapumpun P4000 tai akku- ja verkkovirtakäyttöisen pumpun PS710 kanssa.



Tuotenumero: **5208-134400**

EAN: **7393487059726**

Snro: **6406337**

Räikkätoiminto, joka ei laukea ennen täydellistä puristusta: **kyllä**

Käyttölämpötila, min. (°C): **-20**

Käyttölämpötila, maks. (°C): **40**

Puristusgeometria: **Dual, Hexagonal, Oval**

Pikaliitin: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 700 MCM**

mm² Cu: **10-400**

Puristusalue Cu-päätteet min. (mm²): **10**

Puristusalue Cu-päätteet maks. (mm²): **400**

Puristusalue C-liittimet min. (mm²): **25**

Puristusalue C-liittimet maks. (mm²): **240**



Matching items

Product	mm ² KR/KS, KRF/KSF	mm ² KRT/KST	mm ² KRD/KSD
13B11L	25	—	—
13B12	—	35	50
13B14	—	50	70
13B16	—	70	95

ELPRESS

Product	mm² KR/KS, KRF/KSF	mm² KRT/KST	mm² KRD/KSD
13B19	—	120	120
13BC8-9	—	—	—
13CB13	35	—	—
13CB22	120	150	150
13CBC13	—	—	—
13CBC15	—	—	—
13DCB8	10	—	—
13DCB8-6	—	—	—
13DCB9	16	—	—
13DCB11	25	—	—
13DCB13	35	—	—
13DCB14,5	50	—	—
13DCB17	70	—	—
13DCB20	95	—	—
13DCB22	120	—	—
13DCB25	150	—	—
13DCB27	185	—	—
13DCB30	240	—	—
13DCB32	300	—	—