

1300-järjestelmä (C2)

# DV1300C2

- avoimessa C-muotoisessa puristus päässä patentoitu DUAL-tekniikka, joka tuottaa optimoidun kuusikulmapuristuksen ja tietyn tuurnapuristuksen kahdessa integroidussa vaiheessa
- työpaine 63 MPa (630 bar)
- puristusvoima 130 kN

Puristuspää tyypin KRF/KSF Cu-liitosten 10 – 300 mm<sup>2</sup> kosketuspuristukseen. Käytetään yhdessä Elpressin jalkapumpun P4000 tai akku- ja verkkovirtakäyttöisen pumpun PS710 kanssa.



Tuotenumero: **5208-134400**

EAN: **7393487059726**

Snro: **6406337**

Räikkätoiminto, joka ei laukea ennen täydellistä puristusta: **kyllä**

Käyttölämpötila, min. (°C): **-20**

Käyttölämpötila, maks. (°C): **40**

Puristusgeometria: **Dual, Hexagonal, Oval**

Pikaliitin: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 700 MCM**

mm<sup>2</sup> Cu: **10-400**

Puristusalue Cu-päätteet min. (mm<sup>2</sup>): **10**

Puristusalue Cu-päätteet maks. (mm<sup>2</sup>): **400**

Puristusalue C-liittimet min. (mm<sup>2</sup>): **25**

Puristusalue C-liittimet maks. (mm<sup>2</sup>): **240**



**ELPRESS**