

1300-järjestelmä (C2)

V1300C2

- ✓ avoin C-muotoinen puristus pää
- ✓ varustettu turvalaitteella
- ✓ työpaine 63 MPa (630 bar)
- ✓ puristusvoima 130 kN
- ✓ kätevä ja helppokäyttöinen
- ✓ kattaa esimerkiksi sähkölaitoksen tavanomaiset Cu-puristustarpeet



Puristus pää tyyppiin KRF/KSF Cu-liitosten 10 – 300 mm² ja C-hylsyjen 6/6 – 120/120 mm² kosketuspuristukseen. Käytetään yhdessä Elpressin jalkapumpun P4000 tai akku- ja verkkovirtakäyttöisen pumpun PS710 kanssa.



Tuotenumero: **5208-134200**

EAN: **7393487059719**

Snro: **6406336**

Räikkätoiminto, joka ei laukea ennen täydellistä puristusta: **kyllä**
Puristusgeometria: **Hexagonal, Oval**
Suojalaite: **Yes**
Käyttöpaine (Mpa): **63**
Pikaliitin: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 700 MCM**

mm² Cu: **10-400**

Puristusalue Cu-päätteet min. (mm²): **10**

Puristusalue Cu-päätteet maks. (mm²): **400**

Puristusalue C-liittimet min. (mm²): **6**

Puristusalue C-liittimet maks. (mm²): **120**

Matching items

Product	mm ² KR/KS, KRF/KSF	mm ² KRT/KST	mm ² KR/D/KSD
13B11L	25	—	—
13B12	—	35	50
13B14	—	50	70
13B16	—	70	95

ELPRESS

Product	mm² KR/KS, KRF/KSF	mm² KRT/KST	mm² KRD/KSD
13B19	—	120	120
13BC8-9	—	—	—
13C21B38	400	—	—
13CB7	—	10	—
13CB8	10	—	16
13CB9	16	—	25
13CB11	25	—	35
13CB14,5	50	—	—
13CB16	—	95	70
13CB17	70	—	—
13CB20	95	—	—
13CB22	120	150	150
13CB24	—	185	—
13CB25	150	—	185
13CB26	—	240	—
13CB27	185	—	240
13CB30	240	300	300
13CB32	300	400	400
13CBC13	—	—	—
13CBC15	—	—	—
B6DIN	—	—	—
B7	—	10	—
B8	10	—	16
B8,5	—	16	—
B8DIN	—	—	—
B9	16	—	25
B10	—	25	—
B10DIN	—	—	—

Product	mm² KR/KS, KRF/KSF	mm² KRT/KST	mm² KRD/KSD
B11	25	—	35
B12	—	35	50
B12DIN	—	—	—
B13	35	—	—
B14	—	50	70
B14,5	50	—	—
B14DIN	—	—	—
B16	—	70	95
B16DIN	—	—	—
B16NP	—	—	—
B17	70	—	—
B18	—	95	—
B18DIN	—	—	—
B19	—	120	120
B20	95	—	—
B20DIN	—	—	—
B20NP	—	—	—
B22	120	150	150
B22DIN	—	—	—
B24	—	185	—
B25	150	—	185
BC5	—	—	—
BC6	—	—	—
BC8-9	—	—	—