

1300-järjestelmä (C2)

V1311C2-A

- ✓ avoin C-muotoinen puristus pää
- ✓ pikasyöttö edestä
- ✓ sisäänrakennettu lukitusjärjestelmä, joka estää vapautumisen ennen kuin puristus on valmis
- ✓ haarukka käännettävissä 180°
- ✓ puristusvoima 130 kN
- ✓ ergonomiset kahvat
- ✓ helppo kantaa mukana ja käsitellä
- ✓ vaatii vain pienen kahvavoiman, enimmillään noin 245 N

Testattu ja sertifioitu hydraulinen käsityökalu tyyppin KRF/KSF Cu-liitosten 10 – 300 mm² ja C-hylsyjen 6/6 – 120/120 mm² kosketuspuristusta varten.



Tuotenumero: **5202-131400**

EAN: **7393487059733**

Snro: **6406346**

Pikakelaus eteenpäin -toiminto: **kyllä**

Räikkätoiminto, joka ei laukea ennen täydellistä puristusta: **kyllä**

Toimituslaatikko: **Vanerilaatikko**

Käyttölämpötila, min. (°C): **-22**

Käyttölämpötila, maks. (°C): **55**

Puristusgeometria: **Hexagonal, Oval**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 700 MCM**

mm² Cu: **10-400**

Puristusalue Cu-päätteet min. (mm²): **10**

Puristusalue Cu-päätteet maks. (mm²): **400**

Puristusalue C-liittimet min. (mm²): **6**

Puristusalue C-liittimet maks. (mm²): **120**



Matching items

Product	mm ² KR/KS, KRF/KSF	mm ² KRT/KST	mm ² KRD/KSD
			ELPRESS

13B11L	25	—	—
13B12	—	35	50
13B14	—	50	70
13B16	—	70	95
13B19	—	120	120
13BC8-9	—	—	—
13C21B38	400	—	—
BC5	—	—	—
BC6	—	—	—
BC8-9	—	—	—