

DV1300

- ✓ puristusväässä patentoitu DUAL-tekniikka, joka tuottaa optimoidun kuusikulmapuristuksen ja tietyn tuurnapuristuksen kahdessa integroidussa vaiheessa
- ✓ työpaine 63 MPa (630 bar)
- ✓ puristusvoima 130 kN (13 tonnia)
- ✓ kevyt ja helppokäyttöinen teräksinen puristusvää

Patentoitua DUAL-tekniikkaa käyttävä puristusvää KRF/KSF Cu-liitosten 10 – 300 mm² kosketuspuristukseen. Käytetään yhdessä Elpressin jalkapumpun P4000 tai akku- ja verkkovirtakäyttöisen pumpun PS710 kanssa.



Tuotenumero: **5208-133500**
EAN: **7393487026285**
Snro: **6406349**

Käyttölämpötila, min. (°C): **-20**
Käyttölämpötila, maks. (°C): **40**
Puristusgeometria: **Punch, Dual, Hexagonal, Oval**
Käyttöpaine (Mpa): **63**
Pikaliitin: **kyllä**

AWG/MCM Säikeinen Al: **7 AWG - 700 MCM**
AWG/MCM Kiinteä Al: **7 AWG - 450 MCM**
AWG/MCM Cu: **8 AWG - 700 MCM**
mm² Säikeinen Al: **16-400**
mm² Kiinteä Al: **16-240**
mm² Cu: **10-400**
Puristusalue Cu-päätteet min. (mm²): **10**
Puristusalue Cu-päätteet maks. (mm²): **400**
Puristusalue C-liittimet min. (mm²): **25**
Puristusalue C-liittimet maks. (mm²): **240**
Puristusalue Al-päätteet min. (mm²): **16**
Puristusalue Al-päätteet maks. (mm²): **400**



Matching items

Product	mm ² KR/KS, KRF/KSF	mm ² KRT/KST	mm ² KR/D/KSD
13B11	25	—	35
13B11L	25	—	—

Product	mm² KR/KS, KRF/KSF	mm² KRT/KST	mm² KRD/KSD
13B12	—	35	50
13B14	—	50	70
13B16	—	70	95
13B19	—	120	120
13BC8-9	—	—	—
13DB8	10	—	—
13DB9	16	—	—
13DB11	25	—	—
13DB13	35	—	—
13DB14,5	50	—	—
13DB17	70	—	—
13DB20	95	—	—
13DB22	120	—	—
13DB25	150	—	—
13DB27	185	—	—
13DB30	240	—	—
13DB32	300	—	—
13P13M2	—	—	—