

1300-järjestelmä (H)

# V1300

- työpaine 63 MPa (630 bar)
- puristusvoima 130 kN (13 tonnia)
- kevyt ja helppokäyttöinen teräksinen puristuspää

Puristuspää tyyppin KRF/KSF Cu-liitosten 10 – 400 mm<sup>2</sup>, Al-liitosten 16 – 400 mm<sup>2</sup> (-240 yhtenäisen) ja C-hylsyjen 6/6 – 120/120 mm<sup>2</sup> kosketuspuristukseen. Käytetään yhdessä jalkapumpun P4000 tai akku- ja verkkovirtakäyttöisen pumpun PS710 kanssa.



Tuotenumero: **5208-132500**

EAN: **7393487000520**

Snro: **6406525**

Puristusgeometria: **Punch, Hexagonal, Oval**

Suojalaite: **Protectivecover**

Käyttöpaine (Mpa): **63**

Pikaliitin: **kyllä**

AWG/MCM Säikeinen Al: **7 AWG - 700 MCM**

AWG/MCM Kiinteä Al: **7 AWG - 450 MCM**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 700 MCM**

mm<sup>2</sup> Säikeinen Al: **16-400**

mm<sup>2</sup> Kiinteä Al: **16-240**

mm<sup>2</sup> Cu: **10-400**

Puristusalue Cu-päätteet min. (mm<sup>2</sup>): **10**

Puristusalue Cu-päätteet maks. (mm<sup>2</sup>): **400**

Puristusalue C-liittimet min. (mm<sup>2</sup>): **6**

Puristusalue C-liittimet maks. (mm<sup>2</sup>): **120**

Puristusalue Al-päätteet min. (mm<sup>2</sup>): **16**

Puristusalue Al-päätteet maks. (mm<sup>2</sup>): **400**



**EIPRESS**