

250-järjestelmä (25 t)

# DV250

- ✓ puristuspäässä patentoitu DUAL-tekniikka, joka tuottaa optimoidun kuusikulmapuristuksen ja tietyn tuurnapuristuksen kahdessa integroidussa vaiheessa
- ✓ varustettu turvalaitteena toimivalla suojuksella
- ✓ työpaine 63 MPa (630 bar)
- ✓ puristusvoima 250 kN (25 tonnia)
- ✓ kevyt ja helppokäyttöinen teräksinen puristuspää

Puristuspää tyyppin KRF/KSF Cu-liitosten 120 – 400 mm<sup>2</sup> kosketuspuristukseen. Käytetään yhdessä Elpressin jalkapumpun P4000 tai akku- ja verkkovirtakäyttöisen pumpun PS710 kanssa.



Tuotenumero: **5208-250200**

EAN: **7393487048935**

Snro: **6406221**

Puristusgeometria: **Punch, Dual, Hexagonal, Oval**  
Käyttöpaine (Mpa): **63**

AWG/MCM Säikeinen Al: **7 AWG - 1250 MCM**

AWG/MCM Kiinteä Al: **7 AWG - 550 MCM**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 1600 MCM**

mm<sup>2</sup> Säikeinen Al: **16-630**

mm<sup>2</sup> Kiinteä Al: **16-300**

mm<sup>2</sup> Cu: **10-800**

Puristusalue Cu-päätteet min. (mm<sup>2</sup>): **10**

Puristusalue Cu-päätteet maks. (mm<sup>2</sup>): **800**

Puristusalue C-liittimet min. (mm<sup>2</sup>): **6**

Puristusalue C-liittimet maks. (mm<sup>2</sup>): **300**

Puristusalue Al-päätteet min. (mm<sup>2</sup>): **16**

Puristusalue Al-päätteet maks. (mm<sup>2</sup>): **630**

## Matching items

Product	mm <sup>2</sup> KR/KS, KRF/KSF	mm <sup>2</sup> KRT/KST	mm <sup>2</sup> KR/D/KSD
DB2522	120	150	150
DB2525	150	—	185
DB2527	185	—	240



**ELPRESS**

<b>Product</b>	<b>mm<sup>2</sup> KR/KS, KRF/KSF</b>	<b>mm<sup>2</sup> KRT/KST</b>	<b>mm<sup>2</sup> KRD/KSD</b>
DB2530	240	300	300
DB2532	300	400	400
DB2538	400	—	—