

V1470-järjestelmä (40 t)

V1470

- ✓ varustettu turvalaitteena toimivalla suojuksella ja pikaliitännällä
- ✓ työpaine 63 MPa (630 bar)
- ✓ puristusvoima 400 kN
- ✓ toimitetaan vanerikotelossa



Testattu ja sertifioitu puristuspää Cu-liitosten 500 – 1000 mm², Al-liitosten 800 – 1200 mm² ja C-hylsyjen 245 – 600 mm² kosketuspuristukseen. Käytetään yhdessä Elpressin jalkapumpun P4000 tai akku- ja verkkovirtakäyttöisen pumpun PS710 kanssa.



Tuotenumero: **5208-404000**

EAN: **7393487000568**

Snro: **6406312**

Toimituslaatikko: **Vanerilaatikko**

Puristusgeometria: **Punch, Hexagonal, Oval**

Suojalaite: **Protectivecover**

Käyttöpaine (Mpa): **63**

Pikaliitin: **kyllä**

AWG/MCM Säikeinen Al: **1600 - 2500 MCM**

AWG/MCM Cu: **1000 - 2000 MCM**

mm² Säikeinen Al: **800-1200**

mm² Cu: **500-1000**

Puristusalue Cu-päätteet min. (mm²): **500**

Puristusalue Cu-päätteet maks. (mm²): **1000**

Puristusalue C-liittimet min. (mm²): **150**

Puristusalue C-liittimet maks. (mm²): **300**

Puristusalue Al-päätteet min. (mm²): **800**

Puristusalue Al-päätteet maks. (mm²): **1200**

Matching items

Product	mm ² KR/KS, KRF/KSF	mm ² KRT/KST	mm ² KRD/KSD
B40C18	—	—	—
B40C21	—	—	—
B4040	—	500	500

ELPRESS

Product	mm² KR/KS, KRF/KSF	mm² KRT/KST	mm² KRD/KSD
B4042	500	—	—
B4045	—	630	630
B4053	630 / 800	800	800
B4056	—	1000	1000