

600-järjestelmä (6 t)

V600

- ✓ samat puristusleuat kuin työkaluihin V611 ja PVX611
- ✓ puristusvoima 55 kN
- ✓ toimitetaan kestävässä kangaslaukussa, jossa on paikat 10 leualle

Puristuspää tyypin KRF/KSF Cu-liitosten 10 – 150 mm², Al-liitosten 16 – 25 mm² (-35 yhtenäinen) ja C-hylsyjen 6/6 – 50/50 mm² kosketuspuristukseen. Käytetään yhdessä Elpressin jalkapumpun P4000 tai akku- ja verkkovirtakäyttöisen pumpun PS710 kanssa.



Tuotenumero: **5208-060000**

EAN: **7393487037342**

Snro: **6405560**

Toimituslaatikko: **Tekstiilipussi**

Puristusgeometria: **Punch, Hexagonal, Oval**

Käyttöpaine (Mpa): **63**

AWG/MCM Säikeinen Al: **7 - 4 AWG**

AWG/MCM Kiinteä Al: **7 - 2 AWG**

AWG/MCM Cu: **18 - 10 AWG**

mm² Säikeinen Al: **16-25**

mm² Kiinteä Al: **16-35**

mm² Cu: **10-240**

mm² KR/KS, KRF/KSF: **10-150**

mm² KRT/KST: **10-240**

mm² KRD/KSD: **16-185**

Puristusalue C-liittimet min. (mm²): **6/6**

Puristusalue C-liittimet maks. (mm²): **50/50**

Puristusalue Al-päätteet min. (mm²): **16**

Puristusalue Al-päätteet maks. (mm²): **25**



82

0548
TB 14.5

83

14.5
5152

 **V600**
EIPRESS

Matching items

Product	mm ² KR/KS, KRF/KSF	mm ² KRT/KST	mm ² KR D/KSD
KB22	120	150	150
KB22L	120	—	—
KB24	—	185	—
KB25	150	—	185
KB26	—	240	—
KB70ET	—	—	—
KB95ET	—	—	—
KB120ET	—	—	—
TB6-8DIN	—	—	—
TB7-19	—	10 / 120	120
TB7-20	10 / 95	10	—
TB8,5-18	—	16 / 95	—
TB8-14	10	50	16 / 70
TB8-17	10 / 70	—	16
TB8-18	10	10 / 95	—
TB9-12	—	35	25 / 50
TB9-13	16 / 35	—	25
TB9-20	16 / 95	—	—
TB10-12DIN	—	—	—
TB10-16	—	25 / 70	95
TB11-14,5	25 / 50	—	—
TB11-16	25	70	35 / 95
TB11L	25	—	—
TB12-14	—	35 / 50	50 / 70
TB13L	35	—	—
TB14,5-17	—	—	—

Product	mm² KR/KS, KRF/KSF	mm² KRT/KST	mm² KRD/KSD
TB14,5L	50	—	—
TB14-16DIN	—	—	—
TB17L	70	—	—
TB18DIN	—	—	—
TB20L	95	—	—
TBC5-C6	—	—	—
TBC89-B13	35	—	—
TBKA9-11,5	10-16	—	—
TBNP16-20	—	—	—