

Elpress Mobile

- ammattityökalu vaihdettavilla leuoilla asennustyöhön ja DataCom-sovelluksiin

ELPRESS MOBILE



Mobile Box, S-nro 64 056 95

Laukku johon mahtuu mobilepihdit ja viisi vaihtoleukaparia. Työkalu ja leuat tilattava erikseen.

Puristusleukojen ei tarvitse olla raskaita kantaa. **Elpress Mobile** on kehitelty ammattikäyttäjille, jotka vievät työkalun mukanaan työpaikalle. Hyvän käsityökalun tarvitseva asentaja saa kaiken yhdessä työkalussa - luotettava, käytännöllinen, turvallinen, taloudellinen, joustava ja mukava käyttää. Puristuspakkojen laaja valikoima antaa vapauden suunnitella oman paketin yleis- ja erityistarpeisiin.

- Rinnakkaispuristusliike, testattu 20 000 puristukseen, 10 000 N:n puristusvoima
- Puristusleuan vaihto yhdellä otteella - nopeasti ja helposti
- Puristusleukapari on aina yhdessä ja se säilytetään omassa pitimessään.
- Laaja puristusleukojen valikoima mahdollistaa kaikkien sovellusten puristamisen yhdellä työkalun rungolla
- Pituus 234 mm, korkeus 64 mm, paino 460 g

Elpress Mobilesta on kolme perusversiota

1. Elpress Mobile, S-nro 64 066 87
Mobile käsipuristin (vain runko).

2. Mobile Asennus, S-nro 64 056 89
Käsihihdit kahdella vaihdettavalla leukaparilla:
OAA0525, eristettyjen liittimien 0,5 - 2,5 mm² puristamiseen.
OEB0210, päätehylysyjen puristamiseen 0,25 - 10 mm².


3. Mobile DataCom, S-nro 64 056 88
Käsihihdit kahdella vaihdettavalla leukaparilla:
OMP45, modulaariliittimien puristamiseen, RJ45-liittimet.
OCC1113, koaksiaaliliittimet RG58, 59, 62, 71 puristamiseen.

4. Mobile Solar Kit, S-nro 64 057 43
Mobile käsihihdit kolmella vaihdettavalla leukaparilla sekä LOKE kuorijalla aurinkopaneelikaapelin erityisen paksun eristeen kuorintaa varten:
OMS4, rullapuristus liittimille 2,5 - 6,0 mm² joissa on Ø 4 mm hylysy.
OMS3, nelikulmapuristus liittimille 2,5 - 6,0 mm² joissa on Ø 3 mm hylysy.
OMSL, nelikulmapuristus liittimille, 2,5 - 6,0 mm².



Elpress Mobile

Voit täydentää sarjaasi seuraavilla leuoilla



OAA0160
S-nro 64 057 14
Eristettyjen liittimien epäsymmetrisen puristamiseen 0,1 - 0,4 ja 4 - 6 mm².



OAA0525
S-nro 64 057 02
Eristettyjen liittimien epäsymmetrisen puristamiseen 0,5 - 2,5 mm².



OSW0360
S-nro 64 057 37
Jatkosholkeja varten, jossa lämpökutiste 4-6/0,3-0,75 mm².



OSW0525
S-nro 64 057 38
Jatkosholkeja varten, jossa lämpökutiste 0,5-2,5 mm².




OPB0140
S-nro 64 057 04
GPC-liittimien (Global Power Connectors) puristamiseen.



OPB6099
S-nro 64 057 06
GPC-liittimien (Global Power Connectors) puristamiseen.




OWB4099
S-nro 64 057 08
Eristämättömien liittimien W-puristamiseen 4 - 10 mm².



OKB0725
S-nro 64 057 10
Eristämättömien liittimien tuurnapuristukseen 0,75 - 2,5 mm².



OKB0560
S-nro 64 057 12
Eristämättömien liittimien tuurnapuristukseen 0,5 - 6 mm².




OEB0210
S-nro 64 057 00
Päätelysujen puristamiseen 0,25 - 10 mm².




OEB1625
S-nro 64 057 16
Päätelysujen puristamiseen 16 - 25 mm².



OEB3550
S-nro 64 057 18
Päätelysujen puristamiseen 35 - 50 mm².



ORB0110
S-nro 64 057 20
Eristämättömien liittimien pyöröpuristamiseen 0,1 - 1,0 mm².



ORB0560
S-nro 64 057 24
Eristämättömien liittimien pyöröpuristamiseen 0,5 - 6 mm².



OMP45
S-nro 64 057 34
Modulaariliittimien puristamiseen RJ45.



OMP11
S-nro 64 057 36
Modulaariliittimien puristamiseen RJ11.



OFO5432
S-nro 64 057 26
Valokuituliittimien puristamiseen.



OCC0908
S-nro 64 057 28
Koaksiaaliliittimien puristamiseen.



OCC1113
S-nro 64 057 30
Koaksiaaliliittimien puristamiseen.



OCC4755
S-nro 64 057 32
Koaksiaaliliittimien puristamiseen.



OMS4
S-nro 64 057 31
rullapuristus liittimille 2,5 - 6,0 mm² joissa on Ø 4 mm hylsy.



OMS3
S-nro 64 057 33
nelikulmapuristus liittimille 2,5 - 6,0 mm² joissa on Ø 3 mm hylsy.



OMSL
S-nro 64 057 35
nelikulmapuristus liittimille, 2,5 - 6,0 mm².

