

# Elpress Mobile

- profesjonelt verktøy med utbyttbare bakker

## ELPRESS MOBILE



**Mobile Box**, El-nr 20 111 33  
Kasse for mobile-verktøy med uttak for verktøyet og 5–6 tilhørende bakker. Verktøy og bakker bestilles separat.

Kontaktpressingsverktøy behøver ikke å være tunge å bære, **Elpress Mobile** er designet for profesjonelle brukere som tar verktøyet med seg til arbeidet.

Installatører som krever et bra håndverktøy får her alt i en verktøyeske – pålitelig, praktisk, sikker, økonomisk og komfortabel å bruke. Et bredt sortiment av ulike pressbakker skaper frihet til selv å designe et sett tilpasset generelle behov, men også for meget spesifikke behov.

- Parallellgående pressbevegelse, testet for 20 000 sykluser, 10 000 N presskraft
- Skift pressbakke med et håndgrep – raskt og enkelt
- Pressbakkene holdes alltid sammen parvis og oppbevares i tilpassede holdere
- Bredt utvalg pressbakker gir deg mulighet til å bruke alle applikasjoner i en verktøysramme
- Lengde 234 mm, høyde 64 mm, vekt 460 g

### Elpress Mobile finnes i tre basisutførelser

**1. Elpress Mobile**, El-nr 20 705 18

Mobile håndtang (bare ramme).

**2. Mobile Installation**, El-nr 20 111 00

Mobile håndtang med to utbyttbare bakker:

**OAA0525**, for kontaktpressing av isolerte forbindelser 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>.

**OEB0210**, for kontaktpressing av endehylser 0,25 - 10 mm<sup>2</sup>.

**3. Mobile DataCom**, El-nr 20 111 02

Mobile håndtang med to utbyttbare bakker:

**OMP45**, for kontaktpressing av modularplugg, RJ45 kontakter.

**OCC1113**, for kontaktpressing av koaksialkontakter RG58, 59, 62, 71.

**4. Mobile Solar Kit**, El-nr 20 705 35

Mobile håndtang med tre utskiftbare pressbakker samt avisolerer LOKE for avisolering av solcellepanelkabler med ekstra tykk isolasjon:

**OMS4**, rullpressing av kontakter med hylse Ø 4 mm, 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>.

**OMS3**, firkantpressing av kontakter med hylse Ø 3 mm, 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>.

**OMSL**, firkantpressing av kontakter med hylse 2,5–6,0 mm<sup>2</sup>.



# Elpress Mobile

Du kompletterer ditt sett med nedenstående bakker



## OAA0160

El-nr 20 111 17  
For asymmetrisk  
pressing av isolerte  
forbindelser  
0,1 - 0,4 og  
4 - 6 mm<sup>2</sup>.



## OAA0525

El-nr 20 111 11  
For asymmetrisk  
pressing av iso-  
lerte forbindelser  
0,5 - 2,5  
mm<sup>2</sup>.



## OSW0360

El-nr 20 111 35  
Bakke for skøte-  
hylse med varme-  
krimp-  
isolering  
0,3-0,75 og  
4-6 mm<sup>2</sup>



## OSW0525

El-nr 20 111 36  
Bakke for skøte-  
hylse med varme-  
krimp-  
isolering  
0,5-1,5 og  
1,5-2,5 mm<sup>2</sup>



## OPB0140

El-nr 20 111 12  
For pressing av  
global power  
connectors,  
GPC-don.



## OPB6099

El-nr 20 111 13  
For pressing av  
global power  
connectors,  
GPC-don.



## OWB4099

El-nr 20 111 14  
For W-pressing  
av uisolerte  
forbindelser  
4 - 10 mm<sup>2</sup>.



## OKB0725

El-nr 20 111 15  
For dorpressing  
av uisolerte  
forbindelser  
0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>.



## OKB0560

El-nr 20 111 16  
For dorpressing  
av uisolerte  
forbindelser  
0,5 - 6 mm<sup>2</sup>.



## OEB0210

El-nr 20 111 10  
For pressing  
av endehylser  
0,25 - 10 mm<sup>2</sup>.



## OEB1625

El-nr 20 111 18  
For pressing  
av endehylser  
16 - 25 mm<sup>2</sup>.



## OEB3550

El-nr 20 111 19  
For pressing  
av endehylser  
35 - 50 mm<sup>2</sup>.



## ORB0110

El-nr 20 111 20  
For rullepressing  
av uisolerte  
forbindelser  
0,1 - 1,0 mm<sup>2</sup>.



## ORB0560

El-nr 20 111 22  
For rullepressing  
av uisolerte  
forbindelser  
0,5 - 6 mm<sup>2</sup>.




## OMP45

El-nr 20 111 27  
For pressing  
av modular-  
plugg RJ45.



## OMP11

El-nr 20 111 28  
For pressing  
av modular-  
plugg RJ11.



## OFO5432

El-nr 20 111 23  
For pressing  
av fiberoptiske  
kontakter.



## OCC0908

El-nr 20 111 24  
For pressing  
av koaksial-  
kontakter.



## OCC1113

El-nr 20 111 25  
For pressing  
av koaksial-  
kontakter.




## OCC4755

El-nr 20 111 26  
For pressing  
av koaksial-  
kontakter.



## OMS4

El-nr 20 705 36  
Rullpressing av  
kontakter med  
hylse Ø 4 mm,  
2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>.



## OMS3

El-nr 20 705 37  
Firkantpressing  
av kontakter med  
hylse Ø 3 mm,  
2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>.



## OMSL

El-nr 20 705 38  
Firkantpressing  
av kontakter med  
hylse 2,5-6,0  
mm<sup>2</sup>.

