

V250

- smidigt verktyg för Cu-förbindningar 10-800 mm²
och Al-förbindningar 16-630 mm²

V250




V250, E-nr 16 301 70


V250 presshuvud används tillsammans med Elpress fotpump P4000 eller batteri- och nätdrivna pumpen PS710.

Viktiga egenskaper:


- kontaktpressar kabelskor och skarvhylsor för få- och mångtrådig Cu-ledare 10-800 mm²
- kontaktpressar kabelskor och skarvhylsor för Al-ledare 16-630 mm²
- kontaktpressar avgreningshylsor för jordlinor upp till 300 mm²
- försedd med säkerhetsanordning i form av skyddshuv
- arbetstryck 63 MPa (630 bar)
- dimensioner Ø 111 mm x 280 mm
- presskraft 250 kN
- vikten är endast 4,6 kg



Övre backhållare V2508, B-backar, nedre backhållare V2506



Övre backhållare V2508, BC-backar, nedre backhållare V2506



Övre backhållare V2508, BNP-backar, nedre backhållare V2506



Pressbackar B2542, används utan backhållare

Förvaringslåda LV250, E-nr 08 203 94

Förvaringslåda som rymmer verktyget V250 och alla nödvändiga tillbehör för att kontaktpressa Elpress Cu-förbindningar.

Egenskaper:

- material plywood
- inredningsmaterial polyetylen
- gedigen, formskuren inredning
- lådan kan användas som förvaringsställe i förråd eller tas med ut på arbetsplatsen
- vikt 5,2 kg, exkl tillbehör
- längd 570 mm, bredd 467 mm, höjd 130 mm

