

V611

- Hydrauliskt pressverktyg med utökat arbetsområde

V611



V611, E-nr 08 201 43

Handverktyg med 6 tons presskraft. Använder samma tillbehör som övriga produkter i 600-systemet.

V611 kontaktpressar:

- Cu-förbindningar typ KRF/KSF 10-150 mm²
- Al-förbindningar 16-25 mm²
- C-hylsor 6/6-50/50 mm²

Data:

- snabbmatning fram till backingrepp ger kortare presscykler
- vikt 2,5 kg
- dimensioner 425 x 115 x 53 mm
- presskraft 55 kN (5,5 ton)

Pressbackar

Levereras parvis.

För Cu-förbindningar, sexkantpressning.

TB-backarna nedan är avsedda för Cu-förbindningar, typ KRF/KSF, tillsammans med såväl fåtrådig som mångtrådig Cu-ledare av klass 2 resp 5 enl SS-IEC228.

KRF/KSF			
mm ²	Backar	E-nr	Antal pressningar
10 och 70	TB8-17	0820150	1 resp.2
16 och 35	TB9-13	0820160	1
35	TBC89-B13	0812358	1
25 och 50	TB11-14,5	0820165	1
10 och 95	TB7'-20	0820149	1 resp.2
120	KB22	0820146	3
150	KB25	0820147	3

Pressbackar

För Cu-avgreningar med C-hylsor, oval pressning.

C-hylsa	E-nummer	mm ² per ledare / Tot. area mm ²
TBC5-C6	0820175	6-10/6-16 + 6-25/16-25
TBC89-B13	0812358	6-50/50 + 16-50/35-50 + 25-50/25-50

