

PVX1300



PVX1300

– neste nivå av pressverktøy, gaffel i 100 % resirkulert stål



PVX1300

Presspistolen PVX1300 er vårt nyeste verktøy utstyrt med Elpress' patenterte DUAL-teknologi. Verktøyet er 100 % bakoverkompatibelt og er testet og godkjent for bruk sammen med Elpress B-bakker og DUAL-bakker. Nytt på pistolen er et display der du får verdifull informasjon om verktøyet, f.eks. antall pressinger, batteristatus, serviceintervaller m.m. PVX1300 er konstruert med en ny ergonomisk design og gaffel som gir deg økt ytelse. Gaffelen er av 100 % resirkulert stål og kvalitets- og sikkerhetstestet. Verktøyet leveres i en praktisk koffert som tåler fukt, støv og kraftige støt. Kofferten har også drahandtak og hjul for enklere håndtering (koffert kan bestilles separat).

Verktøyet leveres med 2 års garanti*.

Mulighet for innstilling av Safety-Start** på verktøyet.

PVX1300-ADV El-nr 20 001 25 (verktøy + koffert)

PVX1300DB-ADV El-nr 20 001 26 (verktøy m/doble batterier + koffert)

CASE ADVANCED, El-nr 20 001 46 (kun koffert)



Bakkeholder V1318 og V1316 med B-bakker



Integrerte bakker
13B38



CASE ADVANCED

El-nr 20 001 46

En sikrere, mer slitesterk og letthåndterlig koffert for Elpress pressverktøy PVX1300 og PVX1300C2.

PVX1300 kontaktpresser

Cu-ledere	Al-ledere	C-hylser
10–400 mm ^{2***}	16–400 mm ²	6–120 mm ²

EGENSKAPER

- Beskytter mot støv og skitt gjennom luftespalte i huset
- Ergonomisk design gjør den perfekt balansert i brukerens hånd
- Vribar pressgaffel
- Presskraftkontroll ved hjelp av trykkovervåkning
- Enhåndsgrep for enkel betjening
- LED-belysning for enklere arbeid
- DUAL pressteknologi
- Hurtigmating for mer effektiv pressing
- Display med informasjon om verktøyet og serviceintervaller
- Testet sammen med Elpress B-bakker (Bxx, 13Bxx) og DUAL-bakker (13DBxx)
- Pressovervåking med varsellampe (LED) og signal når riktig trykk/fullgod pressing ikke oppnås
- Leveres i kofferten CASE ADVANCED

*2 års garanti hvis service/kalibrering utføres etter det første året (maks. 10000 sykluser) hos et autorisert Elpress serviceverksted.

**Innstillbar for start av pressing ved et klikk eller to klikk for sikker bruk av verktøyet.

*** for DUAL-pressing 400 mm² brukes presshode DV250

Tilbehør for pressing av Cu med PVX1300

Pressbakker for Cu-forbindelser, sekskantpressing

Leveres parvis.

Alle bakker av type 13DBxx (DUAL) og 13Bxx brukes uten bakkeholder.

Alle bakker av type Bxx brukes med indre bakkeholder V1316, El-nr 2070330 og ytre bakkeholder V1318, El-nr 2070328.

KRF/KSF									
mm ²	DUAL-bakker	El-nr	Antall pressinger	Bakker	El-nr	Antall pressinger	Integrerte bakker	El-nr	Antall pressinger
10	13DB8	2018266	1	B8	2070160	1	13B8	2070543	1
16	13DB9	2018268	1	B9	2070161	1	13B9	2070544	1
25	13DB11	2018271	1	B11	2070162	1	13B11	2070545	1
35	13DB13	2018273	1	B13	2070163	1	13B13	2070546	1
50	13DB14,5	2018274	1	B14,5	2070164	1	13B14,5	2070547	1
70	13DB17	2018275	1	B17	2070165	1	13B17	2070548	1
95	13DB20	2018276	1	B20	2070166	1	13B20	2070549	1
120	13DB22	2018277	2	B22	2070167	1	13B22	-	2
150	13DB25	2018278	2	B25	2070168	1	13B25	-	2
185	13DB27	2018279	2				13B27	2070175	2
240	13DB30	2018280	2				13B30	2070176	2
300	13DB32	2018283	2				13B32	2070177	2
400							13B38	2070174	3

Elpress' patenterte DUAL-teknologi

- Brukes i ekstra tøffe miljøer, for eksempel lastebiler, vindkraftverk og tog, der forbindelsene, i tillegg til å ha elektriske egenskaper, også er utsatt for korrosjon, mekanisk holdfasthet og vibrasjoner
- Miljøkrav – DIN V 40 046, del 37
- Statiske belastninger – Svensk Standard SEN 245010 gir relativt høye belastningsgrenser og kan derfor brukes i disse applikasjonene
- Vibrasjonstest – EN 50155 er brukt i aktuelle deler



For Cu-avgreninger med C-hylser, oval pressing

Leveres parvis.


Alle bakker av type BCxx brukes med indre bakkeholder V1316, El-nr 2070330 og ytre bakkeholder V1318, El-nr 2070328.

Alle bakker av type 13BCxx brukes uten bakkeholder.

Gjennomgående leder mm ²	Avgreninger mm ²	mm ²	Bakker	El-nr	Antall pressinger
6-16	6-16	Total: 12-26	BC5	2070202	1
5-25	5-25	Total: 30-50	BC6	2070203	1
6-50	6-50	Total: 50-100	BC8-9	2070205	1
25-120	25-120	Total: 95-190	13BC13	2070211	3
25-185	25-185	Total: 175-240	13BC15	2070212	3



Ytre bakkeholder V1318, BC-bakker, indre bakkeholder V1316.




1 og 3 pressinger.

Tilbehør for pressing av Al med PVX1300



Matriseholder V1320, matrise P13M, dor P13D.



To pressinger kreves



Matriseholder V1320, matrise R6MR, dor 13R6DR.



Ytre bakkeholder V1318, BNP-bakker, indre bakkeholder V1316.

Dor og matrise

For Al-forbindelser, dorpressing.

For 16-150 (185 solid) mm² brukes matriseholder V1320, El-nr 2070326.

Fåtrådet mm ²	Solid mm ²	Matrise	El-nr	Dor	El-nr
16	16(+25)	P13M	2070223	P13D	-
25	35	P13M	2070223	P13D	-
35	50	P20M	2070224	P20D	2070214
50	70	P20M	2070224	P20D	2070214
70	95	P20M	2070224	P20D	2070214
95	120	P25M	2070228	P25D	-
120	150	P25M	2070228	P25D	-
150	185	P25M	2070228	P25D	-
185	240	13P32M*	2070332	P32D	2070219
240		13P32M*	2070332	P32D	2070219

*Brukes uten matriseholder.

For dorpressing av Al-forbindelser av type AKKxxxB/AKSxxxB og hylser av type ASxxxB.

Fåtrådet mm ²	Matrise	El-nr	Dor	El-nr
300	13P37M*	-	13P37D	-
400**	13P37M*	-	13P37D	-

*Brukes uten matriseholder. **PEX-isolert kabel må dreies ned til maks. Ø32,5 mm. 2 pressinger kreves alltid.

For Al-ledere, rundpressing.

Bruk matriseholder V1320, El-nr 2070326.

Fåtrådet mm ²	Solid mm ²	Matrise	El-nr	Dor	El-nr
16	16(+25)	R6MR	2070259	13R6DR	-
25	35	R7MR	2070260	13R7DR	-
35	50	R8MR	2070261	13R8DR	2070342
50	70	R9MR	2070262	13R9DR	2070343
70	95	R12MR	2070264	13R12DR	-
95	120	R13MR	2070265	13R13DR	2070345
120	150	R15MR	2070266	13R15DR	-
150	185	R16MR	2070267	13R16DR	2070347
185	240	13R18MR	2070351	13R18DR	-
240		13R20MR	2070352	13R20DR	2070349

Pressbakker

Leveres parvis. For skjøter på luftliner AlMgSi (Super B) og Al59, sekskantpressing.

mm ²	Indre bakkeholder	El-nr	Ytre bakkeholder	El-nr	Bakker	El-nr	Antall pressinger
31-62	V1316	2070330	V1318	2070328	B16NP	-	2x5
99	V1316	2070330	V1318	2070328	B20NP	-	2x5
157					13B26*	-	2x16
241					13B32*	2070177	2x16

*Brukes uten bakkeholder.

Leveres parvis. For skjøter på luftliner FeAl, sekskantpressing. Bruk indre bakkeholder V1316, El-nr 2070330 og ytre bakkeholder V1318, El-nr 2070328.

mm ²	Bakker stålhylse	El-nr	Bakker Al-hylse	El-nr	Antall pressinger
62	B6FE	-	B16NP	-	2x5
99	B8FE	-	B20NP	-	2x5